

• LAVAPAVIMENTI

• JADE 66

Prodotti
Made in Italy



fino a 3.000 mq/h

Lavasciuga pavimenti a batterie.

Questa versione con larghezza di lavoro di 66 cm è dotata di due spazzole a disco controrotanti.

La combinazione di una grande larghezza di lavoro su una macchina così compatta fa sì che Jade 66 sia particolarmente indicata in ambienti anche molto sporchi con passaggi ristretti o in spazi liberi, dove vi sia la necessità di pulire velocemente.

È dotata di un robusto basamento in alluminio che resiste agli urti.

I giunti elastici dei supporti spazzole garantiscono una perfetta aderenza delle spazzole al pavimento attenuando ogni vibrazione.



Larghezza di lavoro	mm	660
Spazzola a disco	mm	2x345
Pressione sulla spazzola	kg	50
Larghezza tergipavimento	mm	850
Capacità lavoro fino a	m ² /h	3.000
Capacità serbatoi soluzione/recupero	lt	55/56
Depressione aspirazione	mbar	120
Alimentazione elettrica	V	24
Potenza massima assorbita	W	1.380
Pendenza superabile	%	10
Peso macchina a vuoto senza batteria	kg	111
Larghezza/Lunghezza/Altezza	mm	720/1.360/1.098

Riel S.r.l. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, modifiche tecniche, estetiche e dimensionali ai prodotti presentati.

LAVAPAVIMENTI

JADE 66



IMPATTO AMBIENTALE

Consumo di energia durante il lavoro:
A partire da **0,339 Wh/m²**



Livello pressione acustica:
65.9 dB

TECNOLOGIE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI OPZIONALI



Il sistema **3SD (Solution Saving System Dispenser)**, è un circuito idraulico che permette di selezionare sei diverse possibilità di settaggio detergente rimanendo sempre costante. Il flusso dell'acqua invece può essere regolato su otto valori diversi.



Le lavasciuga pavimenti equipaggiate con un generatore di Ozono (O₃) sono in grado di pulire senza l'uso di detersivi chimici in caso sia richiesta una disinfezione. Questa versione è altamente consigliata per ambienti **ospedalieri** ove è necessaria sia una **pulizia** che una **sanificazione**.



La combinazione **3SD+Ozono** rende questo modello l'esempio di **ecogreen** per eccellenza nella tipologia di lavasciuga per il settore professionale.

TABELLA CONSUMI IDRICI

A seguito di test effettuati in fase di progettazione, il sistema **3SD (Solution Saving System Dispenser)**, ci permette di impostare il flusso della soluzione detergente su 7 livelli. H1 è il livello minimo per garantire performance di pulizia minime.

Superficie lavabile con un pieno

Consumo idrico specifico

3SD Da **1,85 l/100m²**

Fino a **5.405 m²**

GESTIONE GREEN DEL LAVORO



Automatic Mode

Gestione automatica dell'azionamento dei motori e della soluzione detergente.



Eco Mode

Per "Eco Mode" si intende la configurazione impostata dall'utente, attivando contemporaneamente: aspiratore in modalità SILENCE, Automatic MODE e sistema 3SD.

RICICLABILITÀ DEI COMPONENTI



Materiali riciclabili a fine vita:
91%

CODIFICA DEI POLIMERI PLASTICI

Come previsto dalle norme DIN 7728 e 16780, e UNI EN ISO 1043/1, le parti in plastica sono marcate con la codifica della tipologia di polimero di cui sono composte.

SEPARABILITÀ DEI COMPONENTI

La macchina è completamente scomponibile in ogni sua parte fino alla materia di acquisto e componenti a commercio. I materiali sono facilmente separabili e le parti ad usura, danneggiate o malfunzionanti, sono removibili e sostituibili. Alcuni materiali, per specifica funzione di uso, dovranno essere smaltiti come rifiuti speciali.

