

LAVAPAVIMENTI

RUBY 55 T



Prodotti
Made in Italy

fino a 2.200 mq/h

Lavasciuga pavimenti a batterie.

La RUBY 55 T ha un corpo lavante a due spazzole controrotanti con un'ottima pressione regolabile.

Serbatoio di recupero asportabile per la pulizia.

Tappo con leva sul tubo di scarico.

La trazione è automatica con motoriduttore di alta qualità e di produzione Italiana.

L'intensità del peso applicato sulle spazzole è regolabile dall'operatore in funzione dei pavimenti da lavare.

Grazie alla solida struttura, alla facilità di manutenzione e alla semplicità dei comandi, il lavoro con RUBY diventa semplice ottenendo una elevata qualità della pulizia.



Larghezza di lavoro	mm	550
Spazzola a disco	mm	2x285
Pressione sulla spazzola	kg	25
Larghezza tergipavimento	mm	770
Capacità lavoro fino a	m ² /h	2.200
Capacità serbatoi soluzione/recupero	lt	40/45
Depressione aspirazione	mbar	120
Alimentazione elettrica	V	24
Potenza massima assorbita	W	1.110
Pendenza superabile	%	2
Peso macchina a vuoto senza batteria	kg	84
Larghezza/Lunghezza/Altezza	mm	586/1.140/1.053

Riel S.r.l. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, modifiche tecniche, estetiche e dimensionali ai prodotti presentati.

LAVAPAVIMENTI

RUBY 55 T



Ecogreen
be the difference

IMPATTO AMBIENTALE

Consumo di energia durante il lavoro:

A partire da **0,31 Wh/m²**

TABELLA CONSUMI IDRICI

Superficie lavabile
con un pieno

Consumo idrico
specifico

Da **0,38 l/100m²**

Fino a **10.476 m²**

SEPARABILITÀ DEI COMPONENTI

La macchina è completamente scomponibile in ogni sua parte fino alla materia di acquisto e componenti a commercio. I materiali sono facilmente separabili e le parti ad usura, danneggiate o malfunzionanti, sono removibili e sostituibili. Alcuni materiali, per specifica funzione di uso, dovranno essere smaltiti come rifiuti speciali.

CODIFICA DEI POLIMERI PLASTICI

Come previsto dalle norme DIN 7728 e 16780, e UNI EN ISO 1043/1, le parti in plastica sono marcate con la codifica della tipologia di polimero di cui sono composte.

TECNOLOGIE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI OPZIONALI



Il sistema **3S** (Solution Saving System), regola l'utilizzo della soluzione detergente in modo preciso, al fine di evitare sprechi d'acqua e lavare con la corretta quantità di soluzione.



Le lavasciuga pavimenti equipaggiate con un generatore di Ozono (O₃) sono in grado di pulire senza l'uso di detersivi chimici in caso sia richiesta una disinfezione. Questa versione è altamente consigliata per ambienti **ospedalieri** ove è necessaria sia una **pulizia** che una **sanificazione**.

RICICLABILITÀ DEI COMPONENTI



Materiali riciclabili a fine vita:

96%