

• LAVAPAVIMENTI

• OPAL 80



fino a 3.140 mq/h

Lavasciuga pavimenti a batterie. La OPAL 80 ha un corpo lavante a due spazzole con motoriduttori indipendenti supportati da una struttura in acciaio, protetto da una copertura in polietilene a doppia parete. Il sollevamento e l'abbassamento della testata lavante, sono azionati da attuatore elettromeccanico con comando sul cruscotto. La nuova elettronica di settaggio con display a cristalli liquidi, consente la personalizzazione del tipo di aspirazione, velocità di avanzamento, regolazione giri del motore di aspirazione. I dati inseriti vengono memorizzati e visualizzati alla successiva riaccensione. Agilità di movimento. Serbatoio recupero di grande capacità con ampia apertura di accesso per la pulizia. Il serbatoio soluzione si può svuotare completamente, svitando semplicemente il bicchiere trasparente del filtro posto sul fianco della macchina in posizione di facile accesso. Il motore di aspirazione a tre stadi abbinato al tergipavimento corto è garanzia di asciugatura perfetta anche con gomme da 40SH. La trazione è automatica con motoriduttore di alta qualità e di produzione Italiana.



Larghezza di lavoro	mm	785
Spazzola a disco	mm	2x405
Pressione sulla spazzola	kg	50
Larghezza tergipavimento	mm	990
Capacità lavoro fino a	m ² /h	3.140
Capacità serbatoi soluzione/recupero	lt	75/85
Depressione aspirazione	mbar	160
Alimentazione elettrica	V	24
Potenza massima assorbita	W	1.570
Pendenza superabile	%	10
Peso macchina a vuoto senza batteria	kg	150
Larghezza/Lunghezza/Altezza	mm	855/1.525/1.045

Riel S.r.l. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, modifiche tecniche, estetiche e dimensionali ai prodotti presentati.

• LAVAPAVIMENTI

• OPAL 80

