

LAVAPAVIMENTI

BABY PLUS Li



fino a 1.250 mq/h

Lavasciuga pavimenti professionale, con batteria al LITIO. Baby plus Li è una lavasciuga pavimenti con monospazzola da 35 cm di larghezza di lavoro, alimentata con batteria Litio 24V-40 Ah (5) e con caricabatterie incorporato. E' adatta a pulire i pavimenti di ambienti con dimensioni anche molto ridotte, come ad esempio uffici, negozi, mense, ristoranti, laboratori, taverne, terrazze, piscine private e ogni altro ambiente che presenta passaggi stretti. La macchina, grazie alla grande capacità della batteria, permette di lavorare per più di due ore, per poi continuare collegando il cavo di alimentazione (20 m) al caricabatterie e contemporaneamente ricaricarle. Il serbatoio di recupero è facilmente asportabile, per lo svuotamento e pulizia dello stesso. Baby plus Li è dotata di un robusto tergipavimento in fusione, la cui gomma si sgancia per mezzo di un aggancio/sgancio rapido. Il manubrio è regolabile e si ripiega per un facile trasporto. Svuotando l'acqua, esso permette di ribaltare posteriormente la macchina, senza dover smontare nulla, rendendola poco ingombrante quando viene riposta. In questa posizione anche ogni intervento di manutenzione sulla spazzola e sul tergipavimento risulta più facile.



Larghezza di lavoro	mm	345
Spazzola a disco	mm	1x345
Pressione sulla spazzola	kg	25
Larghezza tergipavimento	mm	410
Capacità lavoro fino a	m ² /h	1.250
Capacità serbatoi soluzione/recupero	lt	15/16
Depressione aspirazione	mbar	90
Alimentazione elettrica	V	24/230
Potenza massima assorbita	W	400
Pendenza superabile	%	2
Peso macchina a vuoto senza batteria	kg	53
Larghezza - Lunghezza - Altezza	mm	745x415x550

LAVAPAVIMENTI

BABY PLUS Li



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

La nuova lavasciuga BABY PLUS Li presenta un design compatto e un'eccellente manovrabilità.

La batteria al Litio consente performances costanti, emissioni ridotte e operazioni di ricarica più veloci.

Il basso livello di rumorosità permette di poter lavorare anche in aree sensibili.

L'ottima pressione della spazzola, pari a 25 kg, permette risultati di lavaggio perfetti e la potente depressione assicura un'asciugatura eccezionale.

SICUREZZA & LAVORO



Sensore presenza operatore



Asciugatura immediata dei pavimenti

Easy!

Interfaccia User Friendly



Regolazione ergonomica del manubrio lavoro

Ecogreen
be the difference

IMPATTO AMBIENTALE

Consumo di energia durante il lavoro:

A partire da **0,310 Wh/m²**

RICICLABILITÀ DEI COMPONENTI



Materiali riciclabili a fine vita:

95%

SEPARABILITÀ DEI COMPONENTI

La macchina è completamente scomponibile in ogni sua parte fino alla materia di acquisto e componenti a commercio. I materiali sono facilmente separabili e le parti ad usura, danneggiate o malfunzionanti, sono removibili e sostituibili. Alcuni materiali, per specifica funzione di uso, dovranno essere smaltiti come rifiuti speciali.

CODIFICA DEI POLIMERI PLASTICI

Come previsto dalle norme DIN 7728 e 16780, e UNI EN ISO 1043/1, le parti in plastica sono marcate con la codifica della tipologia di polimero di cui sono composte.