

LAVAPAVIMENTI

RUBY 48 bl



fino a 1.750 mq/h


Lavasciuga pavimenti a batterie.

Concepita per ottimizzare il rapporto prezzo/prestazioni, la RUBY 48 bl ha una grande capacità di serbatoi.

Di serie l'elettrovalvola comando apertura acqua.

Ideale in ogni tipo di ambiente dove è richiesta efficacia di lavoro contenendo i costi di esercizio.

Semplice da usare, pochi ed intuitivi comandi la rendono facilmente utilizzabile anche da operatore poco esperto.



Larghezza di lavoro	mm	485
Spazzola a disco	mm	1x485
Pressione sulla spazzola	kg	20
Larghezza tergipavimento	mm	770
Capacità lavoro fino a	m ² /h	1.750
Capacità serbatoi soluzione/recupero	lt	40/45
Depressione aspirazione	mbar	120
Alimentazione elettrica	V	24
Potenza massima assorbita	W	800
Pendenza superabile	%	2
Peso macchina a vuoto senza batteria	kg	66
Larghezza - Lunghezza - Altezza	mm	530x1.195x1.050

Riel S.r.l. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, modifiche tecniche, estetiche e dimensionali ai prodotti presentati.

LAVAPAVIMENTI

RUBY 48 bl



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

La nuova lavasciuga RUBY 48 bl, mantiene tutte le caratteristiche principali della serie Ruby.

Grande capacità di serbatoi e agilità ne fanno una macchina adatta ad ogni tipo di ambiente dove è richiesta efficacia del lavoro mantenendo costi ridotti.

RUBY 48 bl è di semplice utilizzo. La pressione della spazzola pari a 20 kg, assicura perfetti risultati di lavaggio.

Il tergi pavimento, in alluminio, tramite le gomme di asciugatura reversibili su quattro spigoli, assicura una

perfetta asciugatura del pavimento lavato.

Ergonomica e facile da utilizzare: non è necessario effettuare un training specifico all'operatore, i comandi sono semplici ed intuitivi.

Il flusso dell'acqua sulla spazzola, è controllato da una elettrovalvola per un flusso regolare e costante.

La manutenzione è semplice e veloce. L'accesso al vano batterie per i controlli periodici è estremamente agevole in quanto il serbatoio del recupero, può essere rimosso velocemente e facilmente.

IMPATTO AMBIENTALE

Consumo di energia durante il lavoro:

A partire da **0,29 Wh/m²**

TABELLA CONSUMI IDRICI

**Superficie lavabile
con un pieno**

**Consumo idrico
specifico**

Da **0,41 l/100m²**

Fino a **9.676 m²**

RICICLABILITÀ DEI COMPONENTI



Materiali riciclabili a fine vita:

96%

Ecogreen
be the difference

SEPARABILITÀ DEI COMPONENTI

La macchina è completamente scomponibile in ogni sua parte fino alla materia di acquisto e componenti a commercio. I materiali sono facilmente separabili e le parti ad usura, danneggiate o malfunzionanti, sono removibili e sostituibili. Alcuni materiali, per specifica funzione di uso, dovranno essere smaltiti come rifiuti speciali.

CODIFICA DEI POLIMERI PLASTICI

Come previsto dalle norme DIN 7728 e 16780, e UNI EN ISO 1043/1, le parti in plastica sono marcate con la codifica della tipologia di polimero di cui sono composte.