

LAVAPAVIMENTI

RUBY 48 blt



fino a 2.030 mq/h

Lavasciuga pavimenti a batterie.

RUBY 48 blt, mantiene tutte le caratteristiche principali della serie Ruby. Grande capacità di serbatoi e agilità ne fanno una macchina adatta ad ogni tipo di ambiente, mantenendo i costi ridotti.

La trazione automatica, marcia avanti e retromarcia consente una velocità di avanzamento fino a 4 km/h. La pressione della spazzola pari a 30 kg, assicura perfetti risultati di lavaggio.

Il tergi pavimento, in alluminio, tramite le gomme di asciugatura reversibili su quattro spigoli, assicura una perfetta asciugatura del pavimento lavato.

Ergonomica e facile da utilizzare: i comandi sono semplici ed intuitivi. Il flusso dell'acqua sulla spazzola è controllato da una elettrovalvola (di serie) per un flusso regolare e costante.

La manutenzione e l'accesso al vano batterie per i controlli periodici sono semplici.



Larghezza di lavoro	mm	508
Spazzola a disco	mm	1x508
Pressione sulla spazzola	kg	30
Larghezza tergi pavimento	mm	770
Capacità lavoro fino a	m ² /h	2.030
Capacità serbatoi soluzione/recupero	lt	40/45
Depressione aspirazione	mbar	120
Alimentazione elettrica	V	24
Potenza massima assorbita	W	1.020
Pendenza superabile	%	2
Peso macchina a vuoto senza batteria	kg	80,5
Larghezza/Lunghezza/Altezza	mm	560/1.207/1.068

Riel S.r.l. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, modifiche tecniche, estetiche e dimensionali ai prodotti presentati.

• LAVAPAVIMENTI

• RUBY 48 blt



Ecogreen
be the difference

IMPATTO AMBIENTALE

Consumo di energia durante il lavoro:
A partire da **0,354 Wh/m²**

TABELLA CONSUMI IDRICI

Superficie lavabile con un pieno	Consumo idrico specifico
Da 0,41 l/100m²	Fino a 9.676 m²

SEPARABILITÀ DEI COMPONENTI

La macchina è completamente scomponibile in ogni sua parte fino alla materia di acquisto e componenti a commercio. I materiali sono facilmente separabili e le parti ad usura, danneggiate o malfunzionanti, sono removibili e sostituibili. Alcuni materiali, per specifica funzione di uso, dovranno essere smaltiti come rifiuti speciali.

CODIFICA DEI POLIMERI PLASTICI

Come previsto dalle norme DIN 7728 e 16780, e UNI EN ISO 1043/1, le parti in plastica sono marcate con la codifica della tipologia di polimero di cui sono composte.

TECNOLOGIE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI OPZIONALI



Le lavasciuga pavimenti equipaggiate con un generatore di Ozono (O₃) sono in grado di pulire senza l'uso di detersivi chimici in caso sia richiesta una disinfezione. Questa versione è altamente consigliata per ambienti **ospedalieri** ove è necessaria sia una **pulizia** che una **sanificazione**.

RICICLABILITÀ DEI COMPONENTI



Materiali riciclabili a fine vita:
96%