

LAVAPAVIMENTI

R 280



fino a 100 mq/h

Lavapavimenti a cavo. Spazzole cilindriche con sistema brevettato per raggiungere facilmente il battiscopa e gli angoli. Il carter nichelato protegge le trasmissioni meccaniche e il motore esente da lubrificazione. Serbatoio di recupero al centro macchina asportabile per un semplice svuotamento.

Il manico bi-direzionale permette l'inversione della posizione di lavoro. Spazzole inserite a baionetta di facile e rapida estrazione/inserimento. Doppio sistema di raccolta dello sporco tramite due nastri brevettati. Doppio sistema di lavaggio con spazzole controrotanti. Sistema di lavaggio in ammollo e sistema lavaggio con recupero contemporaneo.

Serbatoio per la soluzione montato sul manico di facile rimozione per il riempimento/svuotamento. Maniglia di accensione e spegnimento di sicurezza istantaneo a norme ENEC e SEV. Livello di rumorosità <60 db. Disponibili diversi tipi di spazzole (opzionali) per ogni tipo di pavimento.



Larghezza di lavoro	mm	224
Rendimento orario fino a	m ² h	140
Spazzole cilindriche (Diametro)	n°	2x85
Capacità serbatoio soluzione	lt	1,5
Capacità serbatoio recupero	lt	0,8
Alimentazione elettrica	V	230
Potenza massima assorbita	W	350
Pressione spazzole	g/cm ²	200
Peso macchina a vuoto	Kg	13
Larghezza/Lunghezza/Altezza	mm	280/330/105