

• LAVAPAVIMENTI

• CORAL 65 M



fino a 3.300 mq/h

Lavasciuga pavimenti a batteria operatore a bordo. La CORAL 65 M è compatta e molto maneggevole.

Il tergipavimento segue perfettamente la linea di bordo della macchina garantendo una manovrabilità eccezionale. Posto guida ergonomico con comandi presso-digitali e display elettronico di indicazione stato carica e tipo di batteria, pressione impostata sul gruppo spazzole e totale ore lavoro macchina. Sensore di presenza uomo per garantire massima sicurezza. Dimensioni compatte e robusta motoruota anteriore, permettono una facile manovrabilità.

La macchina ruota completamente in un corridoio largo 210 cm. Gomme tergipavimento reversibili di facile sostituzione. La macchina è progettata e realizzata completamente in Italia.



Larghezza di lavoro	mm	660
Spazzola a disco	mm	2x345
Pressione sulla spazzola	kg	60
Larghezza tergipavimento	mm	860
Capacità lavoro fino a	m ² /h	3.300
Capacità serbatoi soluzione/recupero	lt	100/105
Depressione aspirazione	mbar	160
Alimentazione elettrica	V	24
Potenza massima assorbita	W	1.830
Pendenza superabile	%	10
Peso macchina a vuoto senza batteria	kg	260
Larghezza/Lunghezza/Altezza	mm	730/1.520/1.320

Riel S.r.l. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, modifiche tecniche, estetiche e dimensionali ai prodotti presentati.

LAVAPAVIMENTI

CORAL 65 M

IMPATTO AMBIENTALE

Consumo di energia durante il lavoro:
A partire da **0,339 Wh/m²**



Livello pressione acustica:
70 dB

TECNOLOGIE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI OPZIONALI



Il sistema **3SD (Solution Saving System Dispenser)**, è un circuito idraulico che permette di selezionare sei diverse possibilità di settaggio detergente rimanendo sempre costante. Il flusso dell'acqua invece può essere regolato su otto valori diversi.



Le lavasciuga pavimenti equipaggiate con un generatore di Ozono (O₃) sono in grado di pulire senza l'uso di detersivi chimici in caso sia richiesta una disinfezione. Questa versione è altamente consigliata per ambienti **ospedalieri** ove è necessaria sia una **pulizia** che una **sanificazione**.



La combinazione **3SD+Ozono** rende questo modello l'esempio di **ecogreen** per eccellenza nella tipologia di lavasciuga per il settore professionale.

TABELLA CONSUMI IDRICI

A seguito di test effettuati in fase di progettazione, il sistema **3SD (Solution Saving System Dispenser)**, ci permette di impostare il flusso della soluzione detergente su 7 livelli. H1 è il livello minimo per garantire performance di pulizia minime.

Superficie lavabile con un pieno	Consumo idrico specifico
----------------------------------	--------------------------

3SD Da 2,42 l/100m²	Fino a 4.132 m²
---------------------------------------	-----------------------------------

GESTIONE GREEN DEL LAVORO



Automatic Mode

Gestione automatica dell'azionamento dei motori e della soluzione detergente.



Eco Mode

Per "Eco Mode" si intende la configurazione impostata dall'utente, attivando contemporaneamente: aspiratore in modalità SILENCE, Automatic MODE e sistema 3SD.

RICICLABILITÀ DEI COMPONENTI



Materiali riciclabili a fine vita:
93%

CODIFICA DEI POLIMERI PLASTICI

Come previsto dalle norme DIN 7728 e 16780, e UNI EN ISO 1043/1, le parti in plastica sono marcate con la codifica della tipologia di polimero di cui sono composte.

SEPARABILITÀ DEI COMPONENTI

La macchina è completamente scomponibile in ogni sua parte fino alla materia di acquisto e componenti a commercio. I materiali sono facilmente separabili e le parti ad usura, danneggiate o malfunzionanti, sono removibili e sostituibili. Alcuni materiali, per specifica funzione di uso, dovranno essere smaltiti come rifiuti speciali.