

LAVAPAVIMENTI

TOPAZ 85 S



fino a 6.375 mq/h

Lavasciuga spazzante operatore a bordo con larghezza di lavoro di 85 cm.

Dotata di spazzola laterale destra che convoglia lo sporco solido al centro della macchina dove le due spazzole cilindriche raccolgono e lavano contemporaneamente. Lo sporco solido è raccolto nel cassetto che drena l'acqua sporca e, a sua volta, aspirata attraverso il tergipavimento.



Larghezza di lavoro	mm	850
Spazzola cilindrica (Diametro)	mm	2x150
Pressione sulla spazzola		Regolabile su 8 livelli
Larghezza tergipavimento	mm	1.175
Capacità lavoro fino a	m ² /h	6.375
Capacità serbatoi soluzione/recupero	lt	180/190
Depressione aspirazione	mbar	190
Alimentazione elettrica	V	36
Potenza massima assorbita	W	3.640
Pendenza superabile	%	10
Peso macchina a vuoto senza batteria	kg	450
Larghezza/Lunghezza/Altezza	mm	985x1.962x1.613 con rollbar 1.865

Riel S.r.l. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, modifiche tecniche, estetiche e dimensionali ai prodotti presentati.

• LAVAPAVIMENTI

• TOPAZ 85 S

Il sistema "3S", di serie, consente una regolazione automatica del consumo ottimale e costante dell'acqua.

La pressione delle spazzole è regolabile su 8 livelli in funzione del consumo delle spazzole e, di serie, è possibile scegliere la modalità di aspirazione standard o silenziosa.

La tipologia di lavaggio con spazzole cilindriche, rende questa versione di lavasciuga, ottimale su pavimenti con presenza di fughe larghe.

La motoruota di trazione è in tecnologia AC.

Quali sono i vantaggi? Il principale vantaggio lo abbiamo nella manutenzione: l'assenza dei carboncini risolve il problema del loro consumo e sostituzione periodica.

Non essendoci carboncini si risolvono le casistiche legate alla generazione di archi elettrici tra essi ed il collettore e quelle relative alle sovratemperature.

Non è da trascurare infine la sensibile diminuzione nelle rotture dei cuscinetti legate alla polvere di usura dei carboncini.

Tra gli optional è disponibile il sistema "3SD" per il dosaggio automatico del detergente.