

## PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

## MACH 2 EB



### MANUTENZIONE GIORNALIERA DOPO IL LAVORO



1. Portarsi in una zona consona allo scarico dei rifiuti e spegnere la macchina.



2. Attivare il freno di stazionamento.



3. Scuotere il filtro della polvere.



4. Rimuovere il contenitore dei rifiuti e svuotare lo sporco raccolto.



5. Controllare e pulire le spazzole. Non devono essere...




...attorcigliati alle spazzole cordami di vario genere. Le setole devono essere integre.



6. Riposizionare nella macchina il contenitore dei rifiuti.



7. Verificare lo stato di carica della batteria e, se necessario, ricaricarla con apposito carica batteria.



8. A carica terminata, verificare il livello dell'elettrolito della batteria e, se necessario, aggiungere acqua distillata (solo per batterie ad elettrolito).




### CONTROLLI SETTIMANALI



1. Stato di usura o rottura delle gomme parapolvere.



2. Usura della spazzola centrale e laterale. Se necessario registrarle correttamente o sostituirle.



3. Verifica che le guarnizioni di chiusura del contenitore siano integre ed in buono stato.



4. L'integrità del filtro per la polvere.

Nel caso in cui alcuni particolari risultino usurati o rotti, sostituirli o contattare il servizio di assistenza tecnica.