

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

MACH 3 PRO EB

MANUTENZIONE GIORNALIERA DOPO LAVORO



1. Portarsi in una zona consono allo scarico dei rifiuti.



2. Attivare il freno di stazionamento.



3. Scuotere il filtro della polvere ruotando per prima la chiave di accensione in senso antiorario, dalla pos. 0 alla pos. "filtro" e poi premere l'apposito pulsante.



4. Rimuovere il contenitore dei rifiuti e svuotare lo sporco raccolto.



5. Controllare e pulire le spazzole. Non devono essere attorcigliati alle spazzole cordami di vario genere. Le setole devono essere integre.



6. Riposizionare nella macchina il contenitore dei rifiuti.



7. Verificare lo stato di carica della batteria e, se necessario, ricaricarla con apposito carica batteria.



8. A fine carica, verificare il livello dell'elettrolito della batteria e, se necessario,...



...aggiungere acqua distillata (valido solo per batterie ad elettrolito).

CONTROLLI SETTIMANALI



1. Stato di usura o rottura delle gomme parapolvere.



2. Usura della spazzole centrale e laterale/laterali. Se necessario registrarle correttamente o sostituirle.



3. Integrità e buono stato delle guarnizioni di chiusura dei contenitori.



4. Integrità del filtro per la polvere.

Nel caso in cui alcuni particolari risultino usurati o rotti, sostituirli o contattare il servizio di assistenza tecnica.