

• SPAZZATRICE

• PB 110 E



da 1500 mq

Spazzatrice meccanica aspirante ideale per superfici interne ed esterne a partire da 1500 mq.

La PB 110 è un perfetto mix di maneggevolezza, affidabilità ed efficienza.

L'ergonomia della guida con un comodo e pratico volante, permette all'operatore di manovrare con facilità la macchina anche in ambienti ristretti. Infatti, la PB 110 grazie alle sue dimensioni compatte, si muove agilmente all'interno di capannoni e magazzini di logistica. Il sistema di spazzamento con spazzola centrale e spazzole laterali è ideale per utilizzo in ambienti industriali difficili sia interni che esterni.

Grazie al nuovo sistema di sostituzione spazzole "no tools" (senza attrezzi) l'operatore è agevolato nelle normali procedure di manutenzione.

Il cassetto di svuotamento è suddiviso in due sezioni per alleggerirne il peso senza intaccare la capacità di raccolta.

La PB 110 è disponibile in due versioni: la versione elettrica con batterie che, grazie ad un sistema di controllo elettronico della trasmissione garantisce una lunga autonomia di lavoro e una facile manovrabilità oltre alla silenziosità, e la versione a benzina, ideale per la pulizia di spazi esterni nonché di garage multipiano in quanto, grazie alla trasmissione sulle ruote posteriori con moto-differenziale, è possibile superare le rampe che collegano un piano all'altro.

Pista di pulizia con spazzola centrale	mm	700
Pista di pulizia con spazzola centrale + 1 laterale	mm	900
Pista di pulizia con spazzola centrale + 2 laterali (Optional)	mm	1.100
Capacità di lavoro/Fino a	m ² /h	6.500
Capacità vano raccolta (2 cassette)	lt	64
Superficie filtrante	m ²	3,5
Autonomia (indicativa)	h	5
Alimentazione elettrica	V	24
Peso (senza batteria)	Kg	241
Larghezza/Lunghezza/Altezza	mm	897x1.453x1.230

• SPAZZATRICE •

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ideale per la pulizia di aree interne ed esterne.

Superfici a partire da 1500 mq.

Raccolta diretta per una maggiore durata della spazzola e del filtro, maggiore autonomia di lavoro, meno polveri sollevate. (foto 5)

Versione elettrica 24 V C.C. (foto 1)

Spazzola centrale PPL larghezza cm 70 flottante.

Spazzola laterale PPL Ø cm 45.

Comando alza/abbassa spazzola laterale e centrale.

Filtro a pannello da 3,5 mq di superficie filtrante.

Scuotifiltro elettrico 24 V C.C.

Trazione sulle ruote posteriori con differenziale.

Velocità variabile da 0 a 6,5 Km/h.

Pendenza massima superabile 14%.

Ruote superelastiche.

Freno di servizio e stazionamento. (foto 6)

n.2 contenitori rifiuti da 32 lt ad estrazione/inserimento facilitato. (foto 2, 3 e 7)

Chiusura aspirazione.

Indicatore di batteria scarica. (foto 6)

Contaore. (foto 6)

Braccio spazzola laterale sinistra e kit luci anteriori (optional). (foto 4)

