

• SPAZZATRICE

• MACH 3 PRO SH



da 1000 mq

La spazzatrice MACH 3 PRO SH è il perfezionamento e l'evoluzione della classica spazzatrice "uomo a bordo". I suoi contenuti ingombri e un raggio di volta di soli 1000 mm, la rendono particolarmente adatta alla pulizia di spazi ristretti e non accessibili a macchine di maggiori dimensioni.

La MACH 3 PRO SH è dotata di serie anche del braccio-spazzola laterale sinistra e la spazzola centrale è autolivellante. È possibile così avere una larghezza di pulizia di 1200 mm che abbinata alla velocità della macchina assicura una produttività fino di 10.140 m²/h.

Di semplice regolazione senza ausilio di attrezzi la regolazione e sostituzione delle spazzole.

Le spazzole laterali sono retrattili e antiurto (sistema AMSD brevettato).

La superficie filtrante molto ampia (4 m²) è assicurata dal filtro a sacche in poliestere con sistema di pulizia tramite scuotifiltro elettrico.

Cassetto raccolta rifiuti con tre cassette riduttivi.

La dotazione comprende l'alza-flap anteriore facilmente attivabile dal posto guida.

La trasmissione è anteriore ad azionamento idraulico. Comandi semplici ed ergonomici ad uso dell'operatore. Queste caratteristiche unite ad altre particolarità tecniche distintive la fregiano del "Marchio ICS". Consigliata per superfici a partire da 1000 mq.



Pista di pulizia con spazzola centrale	mm	700
Pista di pulizia con spazzola centrale + 1 laterale	mm	1070
Pista di pulizia con spazzola centrale + 2 laterali	mm	1210
Capacità di lavoro/Fino a	m ² /h	10.140
Capacità vano raccolta	lt	85
Superficie filtrante	m ²	4
Autonomia (indicativa con un pieno)	h	2
Alimentazione		BENZINA
Potenza installata	HP/KW	6,5/4,8
Peso (senza batteria)	Kg	340
Larghezza/Lunghezza/Altezza	mm	1210X1560X1250

• SPAZZATRICE

• MACH 3 PRO SH

I comandi sono semplici ed ergonomici. Un solo pedale controlla la marcia avanti e retromarcia. Le leve per abbassare o sollevare la spazzola centrale e quelle laterali sono poste sul pannello di controllo così come lo scuotifiltro elettrico e il pulsante per il blocco aspirazione che agevola la pulizia di superfici umide. (FIGURA 1)

Un dispositivo "alza-flap" anteriore può essere comodamente attivato dal posto di guida. Esso permette alla spazzola centrale di raccogliere anche i rifiuti più voluminosi ed ingombranti. (FIGURA 2)

La MACH 3 PRO SH è equipaggiata con un filtro a sacche in poliestere particolarmente adatto per trattenere la polvere più sottile, è antistatico e lavabile e gode di una vita molto più lunga rispetto ai filtri tradizionali. Il filtro può essere pulito grazie ad uno scuotifiltro elettrico. Gli utilizzatori non sono mai esposti alla polvere mentre puliscono i filtri. (FIGURA 3)

L'aspirapolvere integrato (accessorio optional), consente la pulizia di scaffali ed altre aree inaccessibili alla spazzatrice. (FIGURA 4)

L'ampio contenitore rifiuti con una capacità di 85 litri garantisce alla MACH 3 PRO SH di lavorare per lunghi periodi senza essere svuotato. Una comoda impugnatura e le ruote di sostegno agevolano il trasporto di rifiuti sino alla zona di scarico. (FIGURA 5)

La spazzola centrale oscillante e autolivellante può essere facilmente regolata e sostituita senza l'utilizzo di attrezzi, e abbinata alle spazzole laterali, retrattili e antishock, garantisce una pulizia ottimale anche su pavimentazioni irregolari e ruvide. Nella spazzola centrale che ha un'ampiezza di 70 cm, si integrano una sezione di setole sottili efficacissime nella raccolta di polvere fini e una sezione di setole più spesse efficaci nella raccolta dei rifiuti più pesanti. (FIGURA 6)

Le spazzole laterali retrattili e antiurto (sistema AMSD brevettato da MACH) permettono l'impiego di MACH3pro anche in spazi ristretti. (FIGURA 7)

La compattezza di questa spazzatrice con il suo minimo raggio di volta (1.000 mm), la rende particolarmente indicata a spazzare in luoghi ristretti e non accessibili a macchine di maggiori dimensioni. (FIGURA 8)

