

• SPAZZATRICE

• PB 115 D



da 2500 mq

Spazzatrice meccanica/aspirante con sistema di raccolta diretto (il più efficace per ogni tipo di superficie e detrito).

Ideale per superfici a partire da 2.500 mq.

Motorizzata con un robusto motore diesel Lombardini raffreddato ad aria da 11 Hp di potenza massima.

La trazione è idrostatica sulla ruota posteriore.

Sterzo sulla ruota posteriore.

Ruote super elastiche.

Velocità variabile da 0 a 7 Km/h.

Ampia superficie filtrante con filtro a sacche.

Scuoti filtro elettrico.

Sollevamento idraulico della cassa raccolta.

Disponibili vari accessori optional.

Pista di pulizia con spazzola centrale	mm	780
Pista di pulizia con spazzola centrale + 1 laterale	mm	1.050
Pista di pulizia con spazzola centrale + 2 laterali	mm	1.300
Capacità di lavoro/Fino a	m ² /h	9.100
Capacità vano raccolta	lt	180
Altezza di scarico	mm	1.320
Superficie filtrante	m ²	6
Autonomia (indicativa)	h	-
Alimentazione	-	DIESEL
Potenza installata	HP	11
Peso	Kg	844
Larghezza/Lunghezza/Altezza	mm	1080x1820x1360

Riel S.r.l. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, modifiche tecniche, estetiche e dimensionali ai prodotti presentati.

• SPAZZATRICE

• PB 115 D

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ideale per superfici esterne a partire da 2500 mq.

Raccolta diretta per una maggiore durata della spazzola e del filtro, maggiore autonomia di lavoro, meno polveri sollevate.

Equipaggiata con scarico idraulico del contenitore rifiuti in quota.

Motore diesel Lombardini LD 400 monocilindrico 11 Hp raffreddato ad aria

Prefiltro aria a ciclone per motore Lombardini.

Trazione idrostatica sulla ruota posteriore

Velocità variabile da 0 a 7 Km/h

Spazzola centrale PPL larghezza cm 78 flottante

Spazzola laterale PPL Ø cm 50

Pendenza massima superabile 7%

Scuotifiltro elettrico

Ruote superelastiche

Contenitore rifiuti volume 180 l con sollevamento idraulico



(1)

Nuova versione di motore silenziato. Trasmissione e comandi idraulici. Tecnologia semplice con componenti collaudati.



(2)

Filtro a sacche in tessuto poliestere con scuotifiltro elettrico. Superficie filtrante 6 m².

