

• SPAZZATRICE

• PB 200 DK - 4



da 8000 mq

Spazzatrice meccanica/aspirante con sistema di raccolta diretto (il più efficace per ogni tipo di superficie e detrito).

Ideale per superfici a partire da 8.000 mq in ambienti industriali e logistica.

Motorizzata con un potente motore diesel Kubota 4 cilindri raffreddato a liquido da 36 Hp di potenza.

La trazione è idrostatica sulle ruote posteriori.

Sterzo con idro guida sull'assale posteriore.

Ruote pneumatiche ant. 6.00/9" e post. 5.00/8".

Velocità variabile da 0 a 14 Km/h.

Ampia superficie filtrante con filtro a sacche in tessuto poliestere.

Scuoti filtro elettrico.

Sollevamento idraulico della cassa raccolta fino a cm.155.

Disponibili vari accessori optional.

Pista di pulizia con spazzola centrale	mm	1.350
Pista di pulizia con spazzola centrale + 1 laterale	mm	1.680
Pista di pulizia con spazzola centrale + 2 laterali	mm	2.000
Capacità di lavoro/Fino a	m²/h	28.000
Capacità vano raccolta	lt	600
Altezza di scarico	mm	1.550
Superficie filtrante	m²	16
Autonomia (indicativa)	-	-
Alimentazione	-	DIESEL
Potenza installata	HP	36
Peso	Kg	1.530
Larghezza/Lunghezza/Altezza	mm	1750x2450x1665

• SPAZZATRICE

• PB 200 DK - 4

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Quattro ruote di cui le due ruote posteriori sono motrici e sterzanti.

Ideale per superfici esterne a partire da 8000 mq.

Equipaggiata con scarico idraulico del contenitore rifiuti in quota.

Consigliata per pulizie dove c'è sporco ostinato e grande quantità di polvere.

Applicazioni in ambito industriale e logistico.

Motore diesel Kubota V 1505 4 cilindri 26,5 kW (36 Hp) raffreddato ad acqua

Prefiltro a ciclone + filtro aria Donaldson per motore Kubota

Trazione idrostatica sulle due ruote posteriori

Sterzo con idroguida sulle due ruote posteriori

Velocità variabile da 0 a 14 Km/h

Pendenza massima superabile 18%

Spazzola centrale PPL larghezza cm 135 flottante

Spazzola laterale PPL Ø cm 65

Filtro a sacche in tessuto poliestere 13 m²

Scuotifiltro elettrico

Ruote pneumatiche anteriori 6.00/9", post. 5.00/8"

Contenitore rifiuti volume 600 l con sollevamento idraulico a cm 155

Lampeggiante con supporto



(1)

Motore.
Tecnologia semplice con componenti collaudati: azionamento idraulico, elettromeccanica invece di elettronica.
Facile accessibilità per la manutenzione.



(2)

(2)

4 Ruote.
Assale con sterzo e trazione posteriore.



(3)

(3)

Rullo spazzola centrale.
Sostituibile senza attrezzi.