

• SPAZZATRICE

• PB 160 GPL



da 6000 mq

Spazzatrice meccanica/aspirante con sistema di raccolta diretto (il più efficace per ogni tipo di superficie e detrito).

Ideale per superfici a partire da 6.000 mq.

Motorizzata con un robusto motore a gpl Kubota 3 cilindri raffreddato a liquido da 30 Hp di potenza.

La trazione è idrostatica sulla ruota posteriore.

Sterzo con idro guida sulla ruota posteriore.

Ruote super elastiche.

Velocità variabile da 0 a 10 Km/h.

Ampia superficie

filtrante con filtro a sacche in tessuto poliestere.

Scuoti filtro elettrico.

Sollevamento idraulico della cassa raccolta fino a cm.140.

Disponibili vari accessori optional.

Pista di pulizia con spazzola centrale	mm	1.000
Pista di pulizia con spazzola centrale + 1 laterale	mm	1.300
Pista di pulizia con spazzola centrale + 2 laterali	mm	1.600
Capacità di lavoro/Fino a	m²/h	15.000
Capacità vano raccolta	lt	300
Altezza di scarico	mm	1.400
Superficie filtrante	m²	8
Autonomia (indicativa)	h	-
Alimentazione		GPL
Potenza installata	HP	29,5
Peso	Kg	892
Larghezza/Lunghezza/Altezza	mm	1350x2220x1460

• SPAZZATRICE

• PB 160 GPL

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ideale per la pulizia di aree esterne.

Superfici a partire da 6000 mq.

Equipaggiata con scarico idraulico del contenitore rifiuti in quota.

Applicazioni in ambito industriale, pulizia di capannoni, parcheggi.

Motore solo GPL "Kubota DF 972" 3 cil. raffreddato a liquido

Impianto GPL (escluso bombola)

Trazione idrostatica sulla ruota posteriore

Sterzata con idroguida sulla ruota posteriore

Velocità variabile da 0 a 10 Km/h

Pendenza massima superabile 18%

Spazzola centrale PPL larghezza cm 100 flottante

Spazzola laterale PPL Ø cm 60

Filtro a sacche in tessuto poliestere 8 m²

Scuotifiltro elettrico . Ruote superelastiche

Vano raccolta 300 l sollevamento idraulico a cm 140



(1)

Postazione di lavoro confortevole.
Comandi principali a leve.
Tutti i comandi sono disposti in modo chiaro e funzionale.
Prefiltro ciclone.
Posto di guida ergonomico, sedile confortevole con idroguida di serie.



(2)

Facile manutenzione.
La spazzola centrale può essere sostituita facilmente senza attrezzi.



(3)

Sollevamento idraulico del contenitore rifiuti mm 1400 per lo scarico nei cassoni