

• SPAZZATRICE

• PB 180 GPL



da 8000 mq

Spazzatrice meccanica/aspirante con sistema di raccolta diretto (il più efficace per ogni tipo di superficie e detrito).

Ideale per superfici a partire da 8.000 mq in ambienti industriali e logistica.

Motorizzata con un robusto motore a gpl Kubota 3 cilindri raffreddato a liquido da 30 Hp di potenza.

La trazione è idrostatica sulla ruota posteriore.

Sterzo con idro guida sulla ruota posteriore.

Ruote pneumatiche 5.00/8.

Velocità variabile da 0 a 12 Km/h.

Ampia superficie filtrante con filtro a sacche in tessuto poliestere.

Scuoti filtro elettrico.

Sollevamento idraulico della cassa raccolta fino a cm.150.

Disponibili vari accessori optional.

Pista di pulizia con spazzola centrale	mm	1.200
Pista di pulizia con spazzola centrale + 1 laterale	mm	1.500
Pista di pulizia con spazzola centrale + 2 laterali	mm	1.800
Capacità di lavoro/Fino a	m²/h	21.500
Capacità vano raccolta	lt	500
Altezza di scarico	mm	1.520
Superficie filtrante	m²	12
Autonomia (indicativa)	-	-
Alimentazione		GPL
Potenza installata	HP	30
Peso	Kg	1.400
Larghezza/Lunghezza/Altezza	mm	1580x2660x1640

• SPAZZATRICE

• PB 180 GPL

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ideale per superfici esterne a partire da 8000 mq.

Equipaggiata con scarico idraulico del contenitore rifiuti in quota.

Consigliata per pulizie dove c'è sporco ostinato e grande quantità di polvere.

Applicazioni in ambito industriale e logistico.
Motore solo GPL "Kubota DF 972" 3 cilindri 29,5 kW Hp raffreddato ad acqua

Prefiltro a ciclone + filtro aria Donaldson per motore Kubota

Trazione idrostatica sulla ruota posteriore

Sterzo con idroguida sulla ruota posteriore

Velocità variabile da 0 a 12 Km/h

Pendenza massima superabile 18%

Spazzola centrale PPL larghezza cm 120 flottante

Spazzola laterale PPL Ø cm 65

Filtro a sacche in tessuto poliestere 12 m²

Scuotifiltro elettrico

Ruote pneumatiche 5,00/8"

Vano raccolta da 500 l con sollevamento idraulico cm 152

Lampeggiante con supporto



(1)

Postazione di lavoro confortevole.
Comandi principali a leve.
Tutti i comandi sono disposti in modo chiaro e funzionale.
Prefiltro ciclone.
Posto di guida ergonomico, sedile confortevole con idroguida di serie.



(2)

Filtro a sacche verde in microfibra. Superficie filtrante 7,8.
Lavabile, pulizia tramite scuotifiltro elettrico.
(Fornibile come optional)



(3)

Motore. SOLO GPL.
Tecnologia semplice con componenti collaudati: azionamento idraulico, elettromeccanica invece di elettronica.
Facile accessibilità per la manutenzione.