

• SPAZZATRICE

• PB 160 E



da 6000 mq

Spazzatrice meccanica/aspirante con sistema di raccolta diretto (il più efficace per ogni tipo di superficie e detrito). Ideale per superfici a partire da 6.000 mq.

Motorizzata con motore elettrico da 4.560 W di potenza.

La trazione è con moto ruota in corrente alternata e inverter sulla ruota posteriore.

Sterzo con idro guida sulla ruota posteriore.

Ruote super elastiche.

Velocità variabile da 0 a 7 Km/h.

Ampia superficie filtrante con filtro a sacche in tessuto poliestere.

Scuoti filtro elettrico.

Sollevamento idraulico della cassa raccolta fino a cm.140. Disponibili vari accessori optional.

Pista di pulizia con spazzola centrale	mm	1.000
Pista di pulizia con spazzola centrale + 1 laterale	mm	1.300
Pista di pulizia con spazzola centrale + 2 laterali	mm	1.600
Capacità di lavoro/Fino a	m ² /h	12.000
Capacità vano raccolta	lt	300
Altezza di scarico	mm	1.400
Superficie filtrante	m ²	8
Autonomia (indicativa)	h	3-5
Alimentazione elettrica	V	36
Potenza installata	W	4.560
Peso (senza batteria)	Kg	850
Larghezza/Lunghezza/Altezza	mm	1350x2220x1460

• SPAZZATRICE

• PB 160 E

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ideale per superfici interne ed esterne a partire da 6000 mq.

Equipaggiata con scarico idraulico del contenitore rifiuti in quota.

Applicazioni in ambito industriale, pulizia di capannoni, parcheggi.

Versione elettrica 36 V - 4.560 W

Trazione con motoruota in corrente alternata e inverter sulla ruota posteriore

Sterzata con idroguida sulla ruota posteriore

Velocità variabile da 0 a 7 Km/h

Spazzola centrale PPL larghezza cm 100 flottante

Spazzola laterale PPL Ø cm 60


Pendenza massima superabile 18%

Filtro a sacche in tessuto poliestere 8 m²

Scuotifiltro elettrico

Ruote superelastiche

Contenitore rifiuti volume 300 l con sollevamento idraulico a cm 140



(1)

Motoruota elettrica a corrente alternata. Maggiore potenza sulle superfici inclinate, in fase di salita. Maggiore rendimento ore di lavoro. Riduzione della rumorosità per un migliore comfort dell'operatore.



(2)

Postazione di lavoro confortevole. Comandi principali a leve. Tutti i comandi sono disposti in modo chiaro e funzionale.



(3)

Filtro a sacche verde in microfibra. Superficie filtrante 8 m². Lavabile, pulizia tramite scuotifiltro elettrico. (Fornibile come optional)