

• IDROPULTRICI

• MAGNUM 500 E



Idropulitrice professionale acqua fredda in altissima pressione.

- Pompa a bielle con pistoni in ceramica e testata in ottone.
- Motore 4P a 1450 rpm ad alto rendimento.
- Avviamento motore graduale (soft start).
- Trasmissione con giunto elastico.
- Interruttore magnetotermico salvamotore.
- Total stop ritardato.
- Spina fissa IP54 su quadro elettrico 32A - 400V - IP54 (fornita senza cavo).
- Circuito controllo/comando secondario in bassa tensione 24 V.
- Contatore.
- Valvola di by-pass e regolazione con riarmo facilitato (pressione ridotta).
- Valvola di sicurezza (sovrapressione).
- Struttura tubolare verniciata a polveri con copertura in acciaio inox AISI 430.
- Filtro acqua autopulente.
- Ruote heavy duty (2x300 mm - 2x400 mm).
- 4 ganci di sollevamento.
- Supporto porta-lancia di serie.
- Freno di stazionamento a pedale.
- Valvola termostatica di sicurezza.
- Idropistola con attacchi M24.
- Lancia con doppia impugnatura e attacchi M24.
- Ugello in acciaio inox con inserto in ceramica.
- Tubo alta pressione mt. 15 con attacchi rapidi M24.

Pressione massima	bar	500
Portata massima	lt/h	900
Pompa		IP 66 HP
Sistema di arresto e controllo		TSD
Rotazione pompa	rpm	1.450
Potenza assorbita massima	Kw	18
Alimentazione elettrica	V-Hz	400-50
Massima temperatura alimentazione	°C	40