

## • IDROPULTRICI

## • MAXIMA 321



Idropulitrice professionale acqua fredda in alta pressione. Dotata di arresto automatico temporizzato ritardato con controllo avanzato (ACDS) e fermo totale dopo 20' inattività. Testata in ottone a 3 pistoni in linea di ceramica. Motore 4P (1450 rpm) ad alto rendimento con protezione termica. Trasmissione con giunto elastico. Led indicazione "macchina pronta" o "anomalia". Controllo perdite. 4 ruote D.260, freno stazionamento. 4 ganci sollevamento. Struttura tubolare verniciata con copertura in acciaio INOX AISI 430. Filtro acqua ispezionabile. Lancia con giunto girevole in alta pressione. Tubo A.P. antimacchia.

|                                   |      |        |
|-----------------------------------|------|--------|
| Pressione massima                 | bar  | 300    |
| Portata massima                   | lt/h | 1260   |
| Pompa                             |      | IP 66  |
| Sistema di arresto e controllo    |      | ACDS   |
| Rotazione pompa                   | rpm  | 1.450  |
| Potenza assorbita massima         | Kw   | 14     |
| Alimentazione elettrica           | V-Hz | 400-50 |
| Massima temperatura alimentazione | °C   | 40     |