

• IDROPULTRICI

• SALLY 160



- Idropulitrice ad acqua calda in alta pressione
- Pompa a bielle con pistoni in ceramica e testata in ottone
- Total Stop ritardato TSD
- Motore pompa e motore bruciatore indipendenti
- Caldaia alto rendimento con serpentina a doppia spira
- Protezione termica del motore
- Interruttore d'accensione/spegnimento pompa-caldaia
- Termostato di regolazione temperatura dell'acqua
- Ruota anteriore pivotante con freno
- Basamento metallico rinforzato
- Serbatoio in materiale plastico resistente agli urti
- Predisposizione per montaggio avvolgitubo (optional)



Pressione regolabile max	bar	160
Portata massima	lt/h	540
Pompa		Triplex
Rotazione pompa	rpm	2.800
Potenza assorbita massima	Kw	2,8
Alimentazione	V-Hz	230-50
Temperatura massima	°C	90
Serbatoio gasolio	lt	20
Larghezza/Lunghezza/Altezza	mm	475x850x855
Peso	Kg	75

• IDROPULTRICI

• SALLY 160



Avvolgitubo optional



ACCESSORI STANDARD

Tubo AP 8 m



Idropistola con semilancia



Lancia inox 50 cm



Presa portagomma
con filtro



Ugello
acciaio



Portagomma
innesto rapido 1/2"



Chiave

ACCESSORI OPTIONAL



Lancia schiuma



Tubo sturatubi



ugello sturatubi