

• IDROPULTRICI

• Z 130



Idropulitrice professionale ad acqua calda in alta pressione monofase.
 Pompa sistema bielle/manovella.
 Valvola di regolazione e by pass incorporata.
 Robusto telaio in lamiera verniciata.
 Caldaia orizzontale con ottime prestazioni e serpentina a doppia spirale.
 Altro rendimento energetico della caldaia e basso consumo elettrico.
 Ridotta emissione di incombusti e contenuta rumorosità.
 Flussostato controllo bruciatore.
 Termostato per regolazione temperatura fino 90°C, valvola regolazione pressione, variazione portata e aspirazione detergente in bassa pressione.
 Scatola elettrica di comando con protezione IP55.
 Motore elettrico con termico incorporato raffreddato da convogliatore in alluminio.
 Serbatoio gasolio 5 litri.
 Facilmente accessibile in tutti i suoi componenti per regolazioni e manutenzioni.



Pressione regolabile max	bar	130
Portata massima	lt/h	500
Pompa		HPV
Rotazione pompa	rpm	2800
Potenza assorbita massima	Kw	2,2 (HP3)
Alimentazione	V-Hz	230-50
Temperatura massima	°C	90
Serbatoio gasolio	lt	5
Larghezza/Lunghezza/Altezza	mm	400x600x750
Peso	Kg	75