

• IDROPULITRICI

• H 35/4 2017



Idropulitrice acqua calda e fredda in alta pressione. Professionale trifase ideale nei settori: industria, edilizia, automotive, agricoltura e municipalità.

Pompa alta pressione con testata in ottone sistema biella manovella e pistoncini ceramica.

Motore a induzione 1400 rpm (4P) con protezione termica.

Total Stop avanzato con arresto ritardato.

Spegnimento automatico intelligente.

Erogazione detergente in alta pressione.

Accesso alla valvola regolazione pressione sul fianco. Caldaia con pre-ventilazione.

Sistema anticalcare con serbatoio e controllo livello.

Controllo micro-perdite.

Controllo livello carburante.

Segnalazione mancanza acqua.

Controllo ugello lancia intasato.

Quadro comandi in bassa tensione 24 V

Accessori in dotazione: impugnatura e prolunga M22, ugello lancia, tubo AP 10 mt.

Pressione lavoro regolabile (min-max)	bar	30-200
Portata massima	lt/h	1.000
Pompa/Testata/Pistoncini	Biella manovella/Ottone/Ceramica	
Sistema di arresto e controllo		TS ritardato
Rotazione pompa	rpm	1.400
Potenza assorbita massima	Kw	6,5
Alimentazione	V-Hz	400-50
Temperatura uscita acqua regolabile	°C	30-140
Serbatoio gasolio	lt	25
Serbatoio detergente	lt	22
Peso	kg	146
Larghezza - Lunghezza - Altezza	mm	700x1.100x810