

• IDROPULITRICI

• SUPER NEW 215



Idropulitrice acqua calda e fredda in alta pressione.

Professionale trifase.

Pompa con testata in ottone sistema bielle e pistoni ceramica.

Motore a induzione 1450 rpm con protezione termica.

Total Stop avanzato con arresto ritardato.

Controllo perdite.

Arresto automatico dopo 20' di inutilizzo.

Erogazione detergente in alta pressione.

Vano portaoggetti con accesso alla valvola regolazione pressione e produzione vapore.

Pre ventilazione caldaia.

Sistema anticalcare regolabile con serbatoio.

Quadro comandi in bassa tensione 24 V.

Led segnalazione macchina pronta e anomalie.

Predisposizione per montaggio avvolgitubo. (Optional)

Pressione regolabile (max)	bar	200
Portata massima	lt/h	900
Pompa		IP 47
Sistema di arresto e controllo		ACDS
Rotazione pompa	rpm	1.450
Potenza assorbita massima	Kw	7,2
Alimentazione	V-Hz	400-50
Temperatura massima	°C	140
Serbatoio gasolio	lt	35
Serbatoio detergente	lt	3
Tubo alta pressione	m	10
Peso	kg	144
Larghezza - Lunghezza - Altezza	mm	610x956x940

• IDROPULITRICI

• SUPER NEW 215



Accessori standard

N	Descrizione
1	Idropistola con semilancia e swivel (in M22 out M22)
2	Lancia INOX - lunghezza 70 cm (in M22 out 1/4"F)
3	Ugello 1/4"M 25045 - Ugello 1/4"M 25065
4	Tubo A. P. 5/16" - lunghezza 10 m R2 5/16" M22 - M22
5	Chiave
6	Presca portagomma 3/4"
7	Additivo anticalcare 1lt

Accessori a richiesta



Kit ugello sturatubo
composto da:
Cod. 10404 - Tubo (15m)
Cod. 16319 - Ugello (045)
Cod. 18360 - Attacco rapido M22



Kit ugello rotante turbo
composto da:
Cod. 10584 - Lancia 700 mm
Cod. 18360 - Attacco rapido M22
Cod. 13862 - Ugello (045)
Cod. 18086 - Ugello (065)



Avvolgitubo in acciaio inox
(senza tubo)
Cod. 15886 - Avvolgitubo
Cod. 20045 - Base inox