

• IDROPULITRICI

• SUSETTE NEW



Idropulitrice acqua calda e fredda in alta pressione.

Professionale trifase.

Pompa di nuova generazione con testata in ottone sistema bielle e pistoni ceramica.

Motore a induzione 1450 rpm con protezione termica.

Total Stop avanzato con arresto ritardato.

Controllo perdite.

Arresto automatico dopo 20' di inutilizzo.

Erogazione detergente in alta pressione.

Valvola regolazione pressione e produzione vapore.

Pre ventilazione caldaia.

Quadro comandi in bassa tensione 24V.

Led segnalazione macchina pronta e anomalie.

Vaschetta per l'acqua di alimentazione con rubinetto a galleggiante.

Caldaia con rendimento superiore all'89%.

Predisposizione per kit anticalcare. (Optional)

Predisposizione per avvolgitubo. (Optional)

Pressione regolabile (max)	bar	200
Portata massima	lt/h	900
Pompa		IP E2
Sistema di arresto e controllo		ACDS
Rotazione pompa	rpm	1.450
Potenza assorbita massima	Kw	6,5
Alimentazione	V-Hz	400-50
Temperatura massima	°C	140
Serbatoio gasolio	lt	35
Serbatoio detergente	lt	3
Tubo alta pressione	m	10
Peso	kg	128
Larghezza - Lunghezza - Altezza	mm	610x956x940

• IDROPULITRICI

• SUSETTE NEW



Accessori standard

N	Descrizione
1	Idropistola con semilancia (in M22 out M22)
2	Lancia INOX - lunghezza 70 cm (in M22 out 1/4"F)
3	Ugello 1/4"M 2504
4	Tubo A. P. 5/16" - lunghezza 10 m R2 5/16" M22 - M22
5	Chiave
6	Presa portagomma 3/4"

Accessori a richiesta



Kit ugello sturatubo
composto da:
Cod. 10404 - Tubo (15m)
Cod. 16319 - Ugello (045)
Cod. 18360 - Attacco rapido M22



Kit ugello rotante turbo
composto da:
Cod. 10584 - Lancia 700 mm
Cod. 18360 - Attacco rapido M22
Cod. 13861 - Ugello (04)



Avvolgitubo in acciaio inox
(senza tubo)
Cod. 15886 - Avvolgitubo
Cod. 20045 - Base inox