

• IDROPULTRICI

• MOBILE 180



Idropultrice professionale in alta pressione.
Versatile.
Autonoma con motore a scoppio (Honda) alimentato a benzina.
Dispositivo sicurezza mancanza olio motore.
Pompa alta pressione sistema biella/manovella, testata in ottone e pistoni ceramica.
Autoadescante.
Aspirazione detergente in bassa pressione.
Struttura in tubolare di acciaio verniciato.
Due ruote pneumatiche e antivibrante di appoggio.
Predisposizione per montaggio avvolgitubo (optional).
In dotazione: tubo alta pressione R1 mt.8, lancia con pistola e ugello regolabile.

Pressione massima	bar	180
Portata massima	lt/h	780
Pompa		E1
Motore a combustione interna	mod	Honda HP 5,5
Sistema di arresto		NO
Rotazione pompa	rpm	3.400
Cilindrata motore	cm ³	196
Avviamento motore		Autoavvolgente
Carburante		Benzina
Capacità serbatoio carburante	lt	3,1
Consumo carburante	lt/h	1,7
Massima temperatura aliment.	°C	40

Riel S.r.l. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, modifiche tecniche, estetiche e dimensionali ai prodotti presentati.