

• IDROPULITRICE

• BLADE 280



Idropulitrice acqua fredda in alta pressione.

Versione benzina con motore Honda.

Kit deceleratore di giri motore.

Pompa autoadescante FW2 con 3 pistoni in linea in ceramica, testata in ottone, bielle in bronzo e valvola flangiata.

Riduttore di giri motore.

Kit eiettore per aspirazione detergente in bassa pressione (escludibile).

Serbatoio detergente da 5 lt con filtro integrato e tappo.

Filtro acqua di aspirazione facilmente ispezionabile.

Dispositivo di sicurezza Oil-Alert (mancanza olio) per la protezione del motore.

Manometro pressione.

Grandi ruote pneumatiche Ø 300 con mozzo in acciaio.

Piedi antivibranti in gomma.

Valvola termostatica di protezione da sovra temperatura.

Usa professionale.

Pressione massima	bar	280
Portata massima	lt/h	900
Pompa		FW2
Motore a combustione interna	mod	Honda HP 13
Rotazione pompa	rpm	1.560
Avviamento motore		Autoavvolgente
Carburante		Benzina
Capacità serbatoio carburante	lt	6,1
Consumo carburante	lt/h	3,3
Massima temperatura aliment.	°C	40
Peso	Kg	50
Lunghezza/Larghezza/Altezza (con manubrio chiuso)	mm	850/580/700

• IDROPULITRICE

• BLADE 280



Pompa FW2



Kit deceleratore di giri motore



Manubrio regolabile con cerniere in alluminio

Accessori standard



Pistola GH 301 con swivel




Lancia angolata con testina detergente, senza ugello



Ugello con getto a lama attacco 1/4" MEG



Kit tubo gomma mandata 10 mt



Filtro aspirazione acqua in ottone



Valvola termostatica (funzionamento ottimale solo se alimentata in pressione)