

• IDROPULTRICI

• HPE



Sistema di produzione ACQUA PURA tramite osmosi inversa. Ideale per la pulizia e il lavaggio ecologico di: pareti rivestite con materiali non porosi, vetrate, pannelli fotovoltaici e solari, serre in vetro o materiali plastici, tensostrutture. 4 stadi di filtrazione. indicata per applicazioni professionali anche gravose (fino a 8 ore di lavoro giornaliero). Dotata di motopompa elettrica monofase, misuratore durezza acqua. Altezza massima di erogazione m.16 anche con due utenze contemporaneamente. Valvola sicurezza in ottone a protezione pompa. Valvola di regolazione portata. Manometro e flussometro per controllo pressione e litri trattati. Valvola sicurezza a riciclo interno in ottone. Valvola di sfiato. Ruote super elastiche antiforatura di diametro generoso per agevole movimentazione. Contalitri per controllo flusso e manutenzione dei filtri. Manometro per il controllo della pressione sulla membrana.

Pressione massima Esercizio	bar	6 - 7
Portata acqua pura	lt/h	120 - 360
Resa	mq/h	200
Potenza assorbita massima	Kw	0,55
Alimentazione	V-Hz	230-50
Tubo flessibile	m	30
Peso	Kg	45
Larghezza /Lunghezza/Altezza	mm	530x 500x 1270