

# GENERATORI ARIA CALDA

# SG 120 A



Generatore a combustione diretta mobile.  
Bruciatore di GPL incorporato  
Termostato di sicurezza  
Controllo elettronico di fiamma con rilevazione a ionizzazione  
Cavo alimentazione elettrica con spina (1,5 M)  
Presa per collegamento a termostato, umidostato o timer.  
Conforme alle normative UNI EN 1596:2008

|                             |                   |              |
|-----------------------------|-------------------|--------------|
| Potenza termica HS          | kW/Kcal           | 31,4/27.000  |
| Potenza term. nominale min  | kW/Kcal           | 15,08/12.965 |
| Consumo gas max             | kg/h              | 2,014        |
| Consumo gas min             | kg/h              | 1,004        |
| Pressione del gas           | bar               | 1,5 ÷ 0,4    |
| Rendimento                  | %                 | 100          |
| Portata aria                | m <sup>3</sup> /h | 1.100        |
| Temperatura aria            | a 20°C            | 49           |
| Potenza elettrica           | W                 | 90           |
| Alimentazione elettrica     | V-HZ              | 230-50/60    |
| Larghezza/Lunghezza/Altezza | mm                | 505x277x511  |
| Peso                        | Kg                | 10           |

Riel S.r.l. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, modifiche tecniche, estetiche e dimensionali ai prodotti presentati.