

GENERATORI ARIA CALDA

SE 300



Bruciatore automatico di gasolio.
 Presa per collegamento a termostato, umidostato o timer
 Cavo alimentazione elettrica (1,5 m) con spina
 Camera di combustione in acciaio inox AISI 430, a quattro giri di fumo.
 Post-ventilazione temporizzata di raffreddamento della camera di combustione
 Controllo elettronico di fiamma
 Termostato di surriscaldamento
 Tubi alimentazione gasolio in gomma resistente agli idrocarburi con rivestimento in maglia rinforzante metallica.
 Serbatoio in acciaio
 Tappo chiusura serbatoio a baionetta
 Tappo di scarico combustibile dal serbatoio
 Quadro elettrico di comando.

Potenza term. nomin.	kW / Kcal	90,6 / 77.934
Potenza term. resa	kW / Kcal	80,2 / 68.972
Rendimento	%	88,5
Portata aria	m ³ /h	4,300
Salto termico	a 20° C	77
Consumo	kg/h	7,17
Capacità serbatoio	l	105
Potenza elettrica	W	1.140
Alimentazione elettrica	V-Hz	230-50
Camino (diametro)	mm	150
Guaina uscita aria (diametro)	mm 1 e 2 vie	400/300
Peso	Kg	110
Larghezza/Lunghezza/Altezza	mm	1740/690/1025

Riel S.r.l. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, modifiche tecniche, estetiche e dimensionali ai prodotti presentati.