

• GENERATORI ARIA CALDA

• SE 120



Bruciatore automatico di gasolio.
 Presa per collegamento a termostato, umidostato o timer
 Cavo alimentazione elettrica (1,5 m) con spina
 Camera di combustione in acciaio inox AISI 430; a tre giri di fumo.
 Post-ventilazione temporizzata di raffreddamento della camera di combustione
 Controllo elettronico di fiamma
 Termostato di surriscaldamento
 Tubi alimentazione gasolio in gomma resistente agli idrocarburi con rivestimento in maglia rinforzante tessile.
 Serbatoio in polietilene antiurto.
 Tappo chiusura serbatoio a baionetta
 Tappo di scarico combustibile dal serbatoio
 Quadro elettrico di comando.

Potenza term. nomin.	kW / Kcal	34,1 / 28.349
Potenza term. resa	kW / Kcal	28,9 / 24.828
Rendimento	%	84,6
Portata aria	m ³ /h	1.150
Salto termico	a 20° C	75
Consumo	kg/h	2,70
Capacità serbatoio	l	42
Potenza elettrica	W	370
Alimentazione elettrica	V-Hz	230-50
Camino (diametro)	mm	150
Guaina uscita aria (diametro)	mm 1 e 2 vie	300/-
Peso	Kg	48
Larghezza/Lunghezza/Altezza	mm	1215/440/670

Riel S.r.l. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, modifiche tecniche, estetiche e dimensionali ai prodotti presentati.