

GENERATORI ARIA CALDA

SE 200



Bruciatore automatico di gasolio.
 Presa per collegamento a termostato, umidostato o timer
 Cavo alimentazione elettrica (1,5 m) con spina
 Camera di combustione in acciaio inox AISI 430, a quattro giri di fumo.
 Post-ventilazione temporizzata di raffreddamento della camera di combustione
 Controllo elettronico di fiamma
 Termostato di surriscaldamento
 Tubi alimentazione gasolio in gomma resistente agli idrocarburi con rivestimento in maglia rinforzante metallica.
 Serbatoio in acciaio
 Tappo chiusura serbatoio a baionetta
 Tappo di scarico combustibile dal serbatoio
 Quadro elettrico di comando.

Potenza term. nomin.	kW / Kcal	58,6 / 50.434
Potenza term. resa	kW	52,5 / 45.139
Rendimento	%	89,5
Portata aria	m ³ /h	2.500
Salto termico	a 20° C	66
Consumo	kg/h	4,64
Capacità serbatoio	l	65
Potenza elettrica	W	850
Alimentazione elettrica	V-Hz	230-50
Camino (diametro)	mm	150
Guaina uscita aria (diametro)	mm 1 e 2 vie	350/300
Peso	Kg	81
Larghezza/Lunghezza/Altezza	mm	1435/555/940

Riel S.r.l. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, modifiche tecniche, estetiche e dimensionali ai prodotti presentati.