

GENERATORI ARIA CALDA

SE 80



Bruciatore automatico di gasolio.
 Presa per collegamento a termostato, umidostato o timer
 Cavo alimentazione elettrica (1,5 m) con spina
 Camera di combustione in acciaio inox AISI 430; a tre giri di fumo.
 Post-ventilazione temporizzata di raffreddamento della camera di combustione
 Controllo elettronico di fiamma
 Termostato di surriscaldamento
 Tubi alimentazione gasolio in gomma resistente agli idrocarburi con rivestimento in maglia rinforzante tessile.
 Serbatoio in polietilene antiurto.
 Tappo chiusura serbatoio a baionetta
 Tappo di scarico combustibile dal serbatoio
 Quadro elettrico di comando.

Potenza term. nomin.	kW / Kcal	23,4 / 20.108
Potenza term. resa	kW / Kcal	19,6 / 16.891
Rendimento	%	84
Portata aria	m ³ /h	550
Salto termico	a 20° C	95
Consumo	kg/h	1,85
Capacità serbatoio	l	42
Potenza elettrica	W	300
Alimentazione elettrica	V-Hz	230-50
Camino (diametro)	mm	120
Guaina uscita aria (diametro)	mm 1 e 2 vie	-
Peso	Kg	40
Larghezza/Lunghezza/Altezza	mm	1075/440/615

Riel S.r.l. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, modifiche tecniche, estetiche e dimensionali ai prodotti presentati.