

• GENERATORI ARIA CALDA

• SX 180-1



Flusso diretto di calore per irraggiamento senza movimentazione d'aria.
 Basso livello di rumore.
 Bruciatore dedicato con componentistica UE standard.
 Pompa gasolio ad ingranaggi.
 Controllo elettronico di fiamma con fotoresistenza.
 Possibilità di interfaccia con termostato, umidostato o timer.
 Cavo alimentazione elettrica (1,5 m) con spina.
 Camera di combustione in acciaio inox AISI 430.
 Raffreddamento involucro esterno mediante aria forzata su tutta la superficie del cono.
 Post-ventilazione temporizzata di raffreddamento della camera di combustione.
 Tubi alimentazione gasolio in gomma resistente agli idrocarburi con rivestimento metallico.
 Serbatoio in rotazionale polietilene antiurto.
 Tappo chiusura serbatoio gasolio a vite con valvola di sfiato.
 Tappo di scarico gasolio.
 Orientabilità del cono diffusore con bloccaggio.
 Ganci di sollevamento.

Potenza ter. nominale 1°stadio	kW	-
Potenza ter. nominale 2°stadio	kW / Kcal	45,5 / 39.130
Rendimento	%	100
Consumo	Kg/h	3,60
Potenza elettrica	w	370
Alimentazione elettrica	V-Hz	230-50
Capacità serbatoio	l	65
Peso	Kg	73
Larghezza/Lunghezza/Altezza	mm	1410/712/1053