

GENERATORI ARIA CALDA

SD 130



Bruciatore automatico di gasolio.
Controllo elettronico di fiamma.
Termostato di surriscaldamento.
Presa per collegamento a termostato, umidostato o timer.
Cavo alimentazione elettrica (1,5 m) con spina.
Camera di combustione in acciaio inox AISI 430.
Post-ventilazione temporizzata di raffreddamento della camera di combustione.
Tubi alimentazione gasolio in gomma resistente agli idrocarburi con rivestimento in maglia rinforzante tessile.
Serbatoio in polietilene antiurto.
Tappo chiusura serbatoio a baionetta.
Tappo di scarico combustibile dal serbatoio.

Potenza term. nomin.	kW / Kcal	38,4 / 33.043
Rendimento	%	100
Portata aria	m ³ /h	605
Temperatura aria	a 20° c	98
Consumo	kg/h	3,04
Capacità serbatoio	l	42
Potenza elettrica	W	232
Alimentazione elettrica	V-Hz	230-50
Peso	Kg	25
Larghezza/Lunghezza/Altezza	mm	1075/440/615

Riel S.r.l. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, modifiche tecniche, estetiche e dimensionali ai prodotti presentati.